


各部の名称



※イラストは実際の製品と異なる場合がございます。

仕様一覧

品番	商品コード 製品コード	ギア比	最大 ドラッグ力 (N/kg)	自重 (g)	フロロ糸巻量 (lb-m)	最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転)	スプール寸法 (径mm/ 幅mm)	ベアリング数 (S A-RB / ローラー)	ハンドル長 (mm)
XG RIGHT	03008 5RH770000	8.0:1	34.3 /3.5	145	8-75	80	32/22	9/1	40
XG LEFT	03009 5RH771000								

※本製品は、フロロカーボンライン専用となっております。

●標準付属品

取扱説明書・分解図・オイル・脚保護シート(2枚1組)・専用リールレンチ(2種類各1本)・予備ブレーキカラー(2種類各8個)

※製品改良のため仕様及びデザインの一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

サービスのご案内

本リールは精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。


●ご使用上の注意

砂・泥・泥水はリールの大敵です。ご使用中、リールを砂地に直接置いたり、海水につけたりしないようご注意ください。リール内部に砂や泥水が入ると、思わぬトラブルの原因となることがあります。根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せ切ってください。リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。

●お手入れの方法

各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイに拭き取って十分乾燥させてください。また、水に浸して洗ったりしないでください。特に、シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。ドラッグ部分には、絶対にオイルを付けしないでください。オイルが入ると、ドラッグ力が低下することがあります。高温、高湿の状態では長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存される場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存するようにしてください。ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようご注意ください。

- 弊社純正部品以外の取り付けによる不具合は保障いたしかねます。
- 不具合が生じた場合はそのままの状態でお買い上げの販売店へお持ちになり、詳しい症状をお伝えいただき、修理をご依頼くださいますようお願いいたします。
- 修理に出される時には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に(例/ストッパーが働かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。
- ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧ください。製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定のうえ、お買い上げの販売店にご注文ください。内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。例/製品名:ステラ 1000S 商品コード:02425 製品コード:SD83B012 部品名:スプール 部品番号:2
- 弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない場合がございます。
- 商品コード/製品コードの位置  
取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。



安全上・ご使用上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 注意	
	●糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをすることがあります。
	●ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをすることがあります。
	●糸が勢よく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
	●メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをすることがあります。
	●リールを砂地に直接置いたり、海水につけたりしないようご注意ください。リール内部に砂や泥水が入ると、思わぬトラブルの原因となります。
	●根掛かりした時は、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せ切ってください。
	●リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。
	●キャストの時にはクラッチを切るのを忘れないでください。仕掛けが出て行かず、けがをすることがあります。
	●リールを釣り以外の目的で使用しないでください。
	●リールの回転部にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないように注意してください。
	●幼児の手の届くところには置かないでください。予期せぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
	●回転しているスプールには触れないでください。けがをすることがあります。

ALDEBARAN  
BFS XG

淡水専用

取扱説明書  
SHIMANO

この度はシマノ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本製品の機能を十分に引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。

株式会社シマノ全国サービスネット

- 株式会社シマノ 北海道営業所  
〒001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50 TEL.(011)716-3301
- 株式会社シマノ 仙台営業所  
〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL.(022)232-4775
- 株式会社シマノ 埼玉営業所  
〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL.(048)772-6662
- 株式会社シマノ 東京営業所  
〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656
- 株式会社シマノ 静岡営業所  
〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL.(055)962-3983
- 株式会社シマノ 名古屋営業所  
〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666
- 株式会社シマノ 大阪営業所  
〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL.(072)223-3920
- 株式会社シマノ 中国営業所  
〒700-0941 岡山市南区青江6-6-18 TEL.(086)264-6100
- 株式会社シマノ 四国営業所  
〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL.(0875)23-2220
- 株式会社シマノ 九州営業所  
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL.(0942)83-1515

株式会社シマノ 釣具事業部  
本 社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地  
●商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ  
フリーダイヤル ☎ 0120-861130 (ハローイイサオ)  
フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538 (有料) をご利用ください。  
受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝日除く)  
■シマノホームページアドレスは <http://www.shimano.com> です。  
新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。




**使用方法・リールの準備**

※説明書中のイラストは実際の製品と異なる場合がございます。


**■メカニカルブレーキノブ**

メカニカルブレーキは、スプールの回転にブレーキをかけるものです。右に回すとスプールのフリー回転にブレーキがかかり、左に回していくと、そのブレーキは弱くなります。



**■スタードラッグ**


ハンドル側から見て、時計回りに（レフトハンドルは反時計回りに）回すことでドラッグが締まります。



**■ドラッグの調整方法**


ドラッグとは、その強弱を調整することにより、急激な魚の引きに対し、スプールが逆転して糸切れ（ラインブレイク）を防ぐ機構です。又、その逆転時に発生する抵抗値をドラッグ力と言います。

1. 実際に使用される竿にリールをセットし糸をガイドに通してください。
2. クラッチを“ON”の状態にして、想定されるファイティング時のロッドの角度を保って、図のように糸を引き出しながらスタードラッグの締め付けを調整してください。その際、出来るだけ実際の状況に近づけるため、対象とする魚の泳ぐスピードを想定して糸を引き出してください。




**■クラッチ操作方法**

親指でクラッチレバーを下に押すとクラッチが切れ、スプールはフリーの状態になります。カチッと音がするまで確実にクラッチレバーを押してクラッチを切ってください。



**■スプールへの糸止め方法（糸を巻く時）**

1. スプールにラインを結び、その結び目の上に市販のテープ等をピッタリと確実に貼ります。（指などで強く押しください。）
2. シールが確実に貼られていることを確認してラインを巻き込みます。（最初は少しゆっくりと巻くようにします。）
3. 特にPEラインは滑りやすく、伸びがないのでナイロンラインなどよりも強いテンションをかけてきっちり巻くことが必要です。




**■スプールに糸を巻かれる時の注意点**

PEラインを巻かれる際には、必ず滑り止めになる様な物をスプールに巻いてからご使用ください。そのまま巻かれますと、スプールに巻いた糸が空転し、糸が巻き取れなくなる可能性があります。

**■糸の巻き方**


1. ドラッグを強く締め込みます。
2. リールを竿にセットします。
3. 元ガイドから糸を通してスプールに結びます。（図 a）
4. 糸が巻かれているポビンに、割り箸や鉛筆等の軸になるものを通します。
5. そのポビンと軸を誰かに持ってもらい、適度なテンションをかけて、ポビンを回転させながら糸を巻き取るようにしてください。（図 b）図 c のようにならないようご注意ください。



尚、PEラインを巻かれる時は、事前にPEラインを十分に湿らせてください。巻き上げ時に発生する熱（抵抗熱）によってPEラインが劣化するのを防ぐためです。


**●推奨糸巻量**

糸巻量はスプール外径から1mmの位置まで巻くことをおすすめします。



**■コアフィットボディ**


リールとロッドが一体化。ハンドル位置をロッドに近づけ、センターバランス化を実現。この機構により、巻きブレをおさえ、アクティブかつストレスフリーな釣りが可能になりました。



**■スプール着脱方法**


サイドプレート開閉ツマミを回転させて開閉が可能です。ご使用の際はカチッと音がするまで回転させ、確実に閉じている事をご確認ください。 ※ライトハンドルのイラストで説明しています。

1. サイドプレート開閉ツマミをカチッと音がするまで回転させます。
2. サイドプレートを取り外します。 ※サイドプレートを開いた状態で開口部を下に向けますと、スプールが脱落し、変形する恐れがありますのでご注意ください。
3. サイドプレートは、本体から完全に切り離されるため、落下による破損や紛失にご注意願います。




**■リール脚保護シートの使用方法**

このリールを装着する竿のリールシートが金属製の場合、付属のリール脚保護シートを装着していただくことをおすすめします。リールシートとの干渉による特殊表面処理層の損傷を和らげ、耐蝕性を維持する効果があります。



**■ハンドルノブの取り外し方（バルド型）**

1. 工具を引っ掛けてキャップを抜き取ります。（工具は付属されておりません。工具は当社夢屋商品と同梱されている工具をご使用ください。）
2. ノブ内部のネジをゆるめて外します。



**■夢屋パーツ取り付け可能**


《夢屋タイプ》

品番	ハンドルタイプ	ハンドルノブ
XG RIGHT/XG LEFT	BH-1	A

※詳細はシマノホームページにてご確認ください。


**■アルデバラン BFS XG専用 スタードラッグ**

新設計のスタードラッグにより、スプールをサミングしながら、片手でクラッチON操作と、糸ふけ回収動作が可能になりました。キャスト後のレスポンスUP、細やかな操作が可能となります。



**■軽量 SVS（ベイトフィネス専用 SVS）**

シマノ遠心ブレーキシステム SVS をベイトフィネス専用で新設計しました。軽量ブレーキカラー（M：レッド）を採用し、8段階の微調整が可能になっています。また、付属の超軽量ブレーキカラー（S：ホワイト）と組み合わせることで、最適なセッティングが可能になり、軽量ルーアーを心地よく、かつ快適にキャストできるようにしました。イラストのように、外側と内側のストッパー間にブレーキカラーを押し上げれば“ON”となり、



内側のストッパー下に押し下げれば“OFF”となり、また外側のストッパーから押し出せば交換が可能となります。初期設定はブレーキカラーMが4個ONとなっています。まずは、全てのブレーキカラーをONにし、徐々にONの数を減らしてセッティングし、お好みのブレーキ設定をお探ください。


※ SVS = SHIMANO VARIABLE BRAKE SYSTEM シマノ バリアブル ブレーキ システム

**●軽量 SVS ご使用上の注意**

- ・注油について  
ブレーキ性能を長期間持続させるため、釣行後はブレーキパイプの汚れを拭き取り、付属の専用オイル、またはシマノリールオイルスプレー SP-013A をブレーキパイプに1滴注油してください。注油により各部品の摩耗を防止し、より心地よいキャストフィールで使用できます。注油の頻度は釣行5回に1度、もしくは以前の釣行から1ヶ月以上ある場合に一度を目安にしてください。
- ・ブレーキセッティング時のご注意  
超小型ブレーキカラーとなっておりますので、操作時のはずれ、傾きにご注意ください。SVS ユニット破損の原因となります。

**■セーフティレベルwind機構**

レベルwind部に安全機構を採用。トルクリミッタ機能により、万が一、指がはさまれたときも安心。また、異物が噛み込んだ場合の破損防止にも繋がる安全設計です。 ※作動時はカチカチとした作動音がなります。安全機構ですので、意図的に動作させないようにしてください。



**お手入れ方法**

特に海水・汽水域でリールをご使用された後は、錆や塩分の固着によるトラブルを防止するためにも、以下の要領で釣行後にメンテナンスを行う事をお勧めします。

**必ず竿から外してください。**


使用後は、必ず竿から取り外して、真水で洗いしてから保管ください。例え、水洗いされても、竿とセットしたまま放置されますと、リールのフット部とリールシートのフード部に水が溜まり、腐蝕する恐れがあります。

**② 水洗いしてください。**

ドラッグをしめ込めから、ハンドルやクラッチ等の作動部を動かしながら、シャワー等の真水で、1～2分間水洗いしてください。（図 a）

スプールを取り外し、スプールのみを水洗いしていただくことさらに効果があります。スプールに水分や汚れが残ったままリールに組むと、スプールのフリーが悪くなりますので、必ずふき取ってから組み込んでください。

※温水はグリスを洗い流す可能性があるのをお避けください。また、同様の理由でリール本体を水没させないでください。



**③ 乾燥させてください。**

ハンドルやクラッチ等の作動部を動かしてよく水を切った後、ドラッグをゆるめ、直射日光を避けて陰干ししてください。（図 b） ※直射日光、ドライヤー等は内部のムレを引き起こします。 ※隙間に残った塩分や錆による固着を防ぐため、乾燥中は1日に1度はハンドルやクラッチ等、作動部を動かしてください。

**④ 注油してください。**

グリス、オイルは弊社純正品（下記参照）をお使いください。そうでない場合の品質は保証いたしかねます。ご注意ください。

SP-003H（メンテスプレーセット）	¥1,900
SP-013A（オイルスプレー）	¥1,050
SP-023A（グリススプレー）	¥1,100


※最寄りの販売店にてお問い合わせください。上記は2012年4月現在の品番及び税抜本体価格です。

**《注油上のご注意》**

リールオイル、グリスがハンドルノブに付着したまま長期間放置すると、ハンドルノブが膨潤する場合がありますので、付着した場合はウエスやティッシュペーパー等で必ずふき取ってください。

図の注油箇所にはリールに付属の専用オイル、またはシマノリールオイルスプレー SP-013A をまじがえないように噴霧してください。（シマノ以外のオイルは使用しないでください。）オイルはごく少量で充分です。特にベアリング部分は、あふれるようであればティッシュペーパー等で吸い取っておいください。ドラッグ部にはオイルは注さないでください。 ※イラストは実際の製品と異なる場合がございます。

**●注油箇所**



※スプール側から潤滑されるため、基本的に注油の必要はございません。注油の際は、ハンドル組、スタードラッグ組を外した状態で、専用レンチにて取り外し可能です。

**⑤ 保管上のご注意**

保管の際は必ず竿から取り外してください。また、なるべく乾燥した冷暗所に保管してください。濡れたまま湿度の高い状態で密封された空間（自動車のトランク、ダッシュボード等）に長時間放置されますと腐食を起こす可能性があります。