

夢屋17オシアジガー2000MAXスプール

取扱説明書

SHIMANO

スピールの組替はスプール交換工賃にて弊社サービスでも承っておりますが、ご自身で交換される場合は以下の方法に従って行ってください。

オシアジガーのスプール交換方法 ※右ハンドルモデルのイラストを使用しています。



■注意

- ※本製品は21オシアジガー2000NRXG及び2001NRXGには取り付けできません。
- ※スプールロックをoffの状態で行ってください。組み付け不良の原因となります。
- ※メカニカルブレーキノブはスプールにガタを感じる程度に緩めて行ってください。
メカニカルブレーキノブを締めた状態でのスプール交換は、組込みが不安定になります。
- ※本体A側固定ボルトの取り外し・締め付けには必ずリール本体に付属の六角レンチを使用してください。付属の六角レンチ以外を使用されますとボルト穴の傷付きや、ネジをなめる恐れがあります。
- ※本製品には六角レンチは付属しておりません。

《スプールの取り外し方》

- ①リール本体付属の六角レンチを使用し、本体A側のボルトを外してください。
- ②本体A組を外し、スプールを外します。

- ※本体A組の状態ではハンドルを回さないようにご注意ください。
ギアを痛める恐れがあります。
- ※本体A組・フレーム組の落下にご注意ください。
部品に変形が生じ、組み付け不良の原因となります。



《スプールの取り付け方》

- ③スプールを取り付け、本体A組を被せます。
※本体A組がスムーズに取り付けられない場合、無理矢理押し込まないでください。リールに不具合が生じる恐れがあります。その場合、下記の2点を行ってください。
 1. 本体A組を回転させながら、はめ込んでください。はまりやすい箇所があります。
 2. スプールを指で回転させながら本体A組をはめてください。スムーズに入りやすくなります。
- ④リール本体付属の六角レンチの短いほうを固定ボルトに差し込み、締めます。
※本体A固定ボルトの推奨締め付けトルクは40~60Ncmです。それ以上の締め付けトルクはネジ部の破損につながります。
※本体A組は必ず必要数の固定ボルトで固定してください。(2000番:5本)

《裏面もご覧ください》


スプールに糸を巻く際の注意点

本製品は糸巻量を限界まで増やした仕様のため、3号以上の太さのPEライン専用設計となっております。3号未満のPEラインを高テンションで大量に巻かれた場合はスプール変形の恐れがございますので、3号未満のPEラインは使用しないでください。

PEラインを巻かれる際はスプール上での滑り防止のため、必ず糸をテープで止めてから巻いてください。テープは市販のセロハンテープやビニルテープをお使いください。

ナイロンラインでラインテンションをかけての下巻きはスプール変形の恐れがあるため、行わないでください。

夢屋 17オシアジガー2000MAXスプール



2000番(右ハンドル用) (045980)



2001番(左ハンドル用) (045997)

※右ハンドル用と左ハンドル用では
Fストップギアの組立向きのみ異なります。

■パーツリスト

番号	部品名
1	ボールベアリング(6×12×4)
2	スプールクラッチピン
3	Fストップギア
4	座金
5	E形止メ輪 4

(220308)_001

※部品内容について予告なく変更する場合があります。

- 「夢屋」商品は限定生産です。万一、お買い求めになられた「夢屋」商品が使用不能となり、同じ商品の在庫がすでにない場合は、交換前の部品に戻して頂くことになりますので、交換した部品は大切に保管してください。
- 「夢屋」商品は部品であるため、修理できない部分もございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 **シマノ** 釣具事業部 本 社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ

フリーダイヤル ☎ **0120-861130** (ハローイイサオ) をご利用ください。

受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝日除く)

■シマノホームページ アドレスは **www.shimano.com** です。

新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。

また、カタログのお申し込みも受け付けています。